

Für die Montage der Solibro Module ab der Generation G1.4 oder höher mit den aufgeführten Klemmen ist zwingend Kapitel 2 „Planung“ der gültigen Installations- und Betriebsanleitung unter:  
 2.2 „Anforderungen an das Klemmsystem für ungerahmte Module“  
 2.2 „Anforderungen an das Klemmsystem für gerahmte Module“  
 2.3 „Montage-Varianten“ zu beachten.

## KLEMMEN FÜR UNGERAHMTE MODULE [SL2]

ALUMERO (120 mm)			
Hersteller: Aluvero	Artikelnummer: 15465 15466		
MODUL	LAGERUNG	LAST	ANMERKUNG
SL2	Punktlagerung	2400 Pa	Schienenbreite von min. 40 mm verwenden!

## KLEMMEN MIT ERDUNGSFUNKTION FÜR GERAHMTE MODULE [SL2-F]

ALUMERO (50 mm)			
Hersteller: Aluvero	Artikelnummer: Erdungsklemme 17747 Endklemme 17211		
MODUL	LAGERUNG	LAST	ANMERKUNG
SL2-F	Punkt- und Linienlagerung	2400 Pa	Schienenbreite von min. 40 mm verwenden!

ALUMERO (50 mm)			
Hersteller: Aluvero	Artikelnummer: Erdungsklemme 17746 Endklemme 17754		
MODUL	LAGERUNG	LAST	ANMERKUNG
SL2-F	Punkt- und Linienlagerung	2400 Pa	Schienenbreite von min. 40 mm verwenden!